

# WOLF CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY

25/09/2026  
9183

Jest to smar litowo-wapniowy stworzony na bazie olejów mineralnych. Zawiera dodatki chemiczne, które chronią przed zużyciem, utlenianiem i korozją. W jego składzie znajduje się także niewielka ilość polimeru, który poprawia przyczepność. W porównaniu z klasycznymi smarami litowymi ten produkt cechuje się lepszą wodoodpornością i ochrona przed rdzą. Jest również odpowiedni do smarowania łożysk, które pracują z niewielkimi prędkościami i pod dużym obciążeniem.

## ZASTOSOWANIA

Ten smar idealnie nadaje się do wyjątkowo wymagających zastosowań w przemyśle i środowisku wodnym. Zakres temperatur: od -20°C do 120°C, maks. 130°C

## CECHY

Odporność na wodę: wysoki poziom odporności na wodę  
Wytrzymałość na obciążenia: bardzo wysoka wytrzymałość na obciążenia  
Ochrona materiałów: wysoka odporność na obciążenia udarowe

## SPECYFIKACJA

|     |         |     |             |
|-----|---------|-----|-------------|
| DIN | 51502   | ISO | 12924       |
| DIN | KP2K-20 | ISO | L-XB(F)CHB2 |

## TYPOWE CECHY

| Test                             | Metoda                    | Jednostka | Średni wynik |
|----------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|
| Tekstura                         | Visual                    |           | Smooth       |
| Barwa                            | VISUAL                    |           | RED          |
| Klasyfikacja wg NLGI             | ASTM D217                 |           | 2            |
| Penetracja robocza (60 suwów)    | ISO 2137                  | 0.1 mm    | 280          |
| Temperatura kroplenia            | ISO 2176/IP 396           | °C        | 190          |
| Obciążenie spawów czterokulowych | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N         | 5500         |

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

