

WOLF OUTBOARD 2T TC-W3

14/04/2025
1912

Це олива для двотактних підвісних двигунів із водяним охолодженням, що відповідає специфікації NMMA-TC-W3. Через те що в її складі відсутня зола, вона запобігає утворенню відкладень, попередньому запалюванню та забрудненню запальвальних свічок. Високий захист проти іржі та корозії.

ЗАСТОСУВАННЯ

Усі потужні двотактні бензинові двигуни з водяним охолодженням, як-от моторні човни з підвісними двигунами, Jet Ski та інших гідроциклів. Під час розведення дотримуватися інструкцій виробника.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна
Захист від корозії: належний захист від корозії

SPECIFICATION LEVEL

NMMA approval TC-W3 OMC 40/70

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	47.6
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.07
Індекс в'язкості	ASTM D2270		142
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0
Температура займання COC	ASTM D92	°C	105
В'язкість по Брукфільду при -25 °C	ASTM D2983	mPa.s	4240
Колір	VISUAL		BLACKISH BLUE

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

