

CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W40

Universele multigrade-olie voor motoren, transmissies, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren.

TOEPASSINGEN

Deze olie is bedoeld voor de smering van versnellingsbakken, differentiëlen, eindaandrijvingen, aftakassen, natte remmen en hydraulische systemen van landbouwtractoren en -machines en voor off-road-machines.

KENMERKEN

Bescherming tegen slijtage en oxidatie: beproefde bescherming van belangrijke onderdelen

SPECIFICATIES

ACEA	E3	MF	M 1135
API	CG-4	MF	M 1139
API	GL-4	MF	M 1143
API	GL-5 [Low speed/high torque]	MF	M 1144
API	SF/CE	MF	M 1145
DIN	51524 T3 HVLPD	NH	NH 024C
ALLISON	C4 [Agriculture applic.]	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 03A
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 05K
EATON VICKERS	M-2950-S	ZF	TE-ML 06A
FORD	ESN-M2C134 C/D	ZF	TE-ML 06B
FORD	ESN-M2C159 B/C	ZF	TE-ML 06C
FORD	FNH 82009203	ZF	TE-ML 07B
JD	J20C	ZF	TE-ML 07D
JD	J27		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	103
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		142
B.N. [HClO4-methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viscositeit bij -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	222

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

