

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 LL FE

Это полностью синтетический смазочный материал, обязательный для новейших двигателей VW/Audi. Он разработан для увеличения срока службы и поддержания эффективности систем выброса отработавших газов. Он также обеспечивает превосходную чистоту двигателя, защиту от износа и долговечность. Значительная экономия топлива достигается благодаря ультранизкой степени вязкости 0W20.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данный продукт создан для обязательного использования в самых новых двигателях 2.0 TFSI 140 кВт и 3.0 TDI CR 160 кВт VW и Audi, требующих соответствия спецификации VW 508 00 и 509 00.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя
Экономия топлива: повышение топливной экономичности и снижение выбросов CO₂
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C5	ILSAC	GF-6 A
ACEA	C6	FORD	WSS-M2C956-A1
API	SN Plus	PORSCHE	approval C20
API	SP	VW	approval 508 00/509 00
API	SP/RC	VW	TL 52 577

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	40.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Индекс вязкости	ASTM D2270		184
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.79
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	235
Цвет	VISUAL		GREEN
Вязкость CCS при -35°C	ASTM D5293	mPa.s	3500

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

