

WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD FE+

14/04/2025
65649

Deze volsynthetische motorolie is uw eerste keuze voor het onderhoud van de meest brandstofzuinige motoren en biedt tot 2,2% hogere brandstofbesparing versus een 15W40-smeermiddel. De olie biedt complete motorbescherming dankzij de slijtageverminderende additieven, waardoor een unieke balans ontstaat tussen bescherming en brandstofbesparing. Bovendien garanderen de verbeterde oxidatieweerstand en afschuivingsstabiliteit een maximale brandstofbesparing gedurende het volledige olieversingsinterval.

TOEPASSINGEN

De samenstelling van deze motorolie voor zwaar materieel zorgt voor volledige compatibiliteit met turbocompressoren, superchargers en nabehandelingssystemen. De olie biedt complete service voor de meeste moderne, brandstofzuinige motoren die geavanceerde FA-4-motoroliën vereisen. Het product heeft een officiële Volvo VDS-5-goedkeuring en voldoet aan de eisen van de DTFR 15C130-specificatie (voorheen MB 228.61).

KENMERKEN

Brandstofbesparing: Superieure brandstofbesparing & CO₂-reductie.
Totale motorbescherming: uitzonderlijk schone motor en duurzaamheid.
: Beschermt het nabehandelingssysteem

SPECIFICATIES

ACEA	F01
API	approval FA-4/SN
API	SN Plus
JASO	DH-1-17
JASO	DH-2
JASO	DH-2-17
JASO	DL-0-17
CUMMINS	CES 20087
DETROIT DIESEL	DFS 93K223
DTFR	approval 15C130
JASO	DH-2F
MACK	approval EOS-5
RENAULT	approval RLD-5
VOLVO	approval VDS-5

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	58.5
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.9
Viscositeitsindex	ASTM D2270		156
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.98
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220
Kleur	VISUAL		DARK BROWN

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

