

WOLF OFFICIALTECH OW-40 C3 SP

14/04/2025
65655

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van zorgvuldig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën van de nieuwste generatie, met een breed scala toepassingen. Het product heeft een uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperaturen, wat zorgt voor directe smering na het starten en slijtage tot een minimum beperkt. Het kan worden gebruikt voor hybride auto's wanneer wordt voldaan aan de OEM-specificaties.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie is bedoeld en speciaal geformuleerd voor gebruik in benzine- en dieselmotoren voor personenwagens met een nabehandelingssysteem. De motorolie kan worden gebruikt in diesel- en benzinemotoren van andere OEM's waarvoor een OW40-'Low SAPS'-olie vereist is.

KENMERKEN

Beschermst het nabehandelingssysteem: volledige bescherming van nabehandelingssystemen.

Koude start

: uitstekende vloeibaarheid bij lage temperatuur.

Totale motorbescherming: uitzonderlijk schone motor en duurzaamheid.

SPECIFICATIES

ACEA	C3
API	approval SN Plus
API	approval SP
API	SN
BENTLEY	G 052 930-2B
BENTLEY	G 052 930-B2
CHRYSLER	MS 10725
CHRYSLER	MS 12633
FIAT	9.55535-S2
GM	dexos2™
GM	dexos™R
MB	229.31
MB	approval 229.51
MB	approval 229.52
MCLAREN	MOB 1FS
PORSCHE	A40 Level
PORSCHE	C40
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	511 00
VW	G 052 579
VW	TL 52579

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	67.9
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
Viscositeitsindex	ASTM D2270		204
B.N. (HClO ₄ -methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-48

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

