

WOLF OFFICIALTECH OW-30 MS-S-DH1

05/05/2026
65667

Ein synthetikbasiertes Mid-SAPS-Pkw-Motorenöl, konsequent ausgelegt auf die Stellantis-Motorölspezifikation FPW9.55535/DH1.

ANWENDUNGEN

Dieses synthetikbasierte Motorenöl ist speziell für 2,2-Liter-Dieselmotoren in allen europäischen leichten Nutzfahrzeugen (LCV) von Stellantis entwickelt, die ein Motorenöl gemäß der strengen Stellantis-Spezifikation FPW9.55535/DH1 erfordern.

(Fiat Euro 6.4 Multijet B2.2-Dieselmotoren, eingesetzt in Boxer, Ducato, Jumper und Movano. Für die Motortypen E6F, F6F, G6F, G6H, G8F.)

MERKMALE

Kaltstart: Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.

Geringerer Kraftstoffverbrauch: Hervorragende Kraftstoffeffizienz und niedrige CO₂-Emissionen.

Umfassender Motorschutz: Hält den Motor leistungstark und sauber.

EINSATZEMPFEHLUNG

STELLANTIS FPW9.55535/DH1

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.64
Viskositätsindex	ASTM D2270		168
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-51
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	225

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

