WOLF ELECTRUM
LC COOLANT FCEV

19/10/2026
65342

Эта охлаждающая жидкость с низкой электрической проводимостью для топливных элементов представляет собой смесь воды особой очистки и высокочистого гликоля класса антифриза.
Содержит неионогенные присадки для защиты от коррозии и контроля электрической проводимости.

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработана в качестве охлаждающей жидкости с низкой электропроводностью для прямого охлаждения батарей топливных элементов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электробезопасность: низкая и стабильная электрическая проводимость (< 5 µS/cm)
Защита материалов: защита от коррозии для компонентов системы топливных элементов
Совместимость: совместимо с компонентами системы охлаждения топливных элементов

СПЕЦИФИКАЦИИ

BYD	SFU
CATERPILLAR	SFU
CEMT	SFU
Hopium	SFU
Hyzon	SFU
King Long	SFU
Nuvera	SFU
RENAULT	Hyvia-Fuel-Cell Hydrogen vehicles SFU
Sentient Labs	SFU
STELLANTIS	MS.50203
STELLANTIS	PSA B71 1111
STELLANTIS	PSA B71 5110
Sunrise Power Fuel-Cell systems	SFU

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.065
Цвет	VISUAL		TRANSPARENT
Температура замерзания	ASTM D1177	°C	-35
ELECTRIC CONDUCTIVITY (25°C)	ASTM D1125	µS/cm	< 2

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV