

CHAMPION MOTO HP 2T

Stabil mineral baz yağları ve gelişmiş katkı maddesi paketi sayesinde bu iki zamanlı motosiklet motoru yağı, sorunsuz ve stabil bir sürüşü garanti eder. Dengeli formül, ideal sürüş konforunu arayan motosiklet tutkunlarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde geliştirilmiştir.

UYGULAMALAR

Bu yağlayıcı, 2 zamanlı motosikletlerin motorları için geliştirilmiştir. Lütfen ekipman üreticisinin dozaj önerilerine uyun.

ÖZELLİKLER

Yağın koruyucu özellikleri sayesinde daha uzun motosiklet ömrü.: Sürüş rahatlığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

API

TC

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.880
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	56.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		115
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	106
Renk	VISUAL		BLACKISH GREEN

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com