WOLF LITHIUM COMPLEX GREASE EP 2

25/09/2026
9141

Комплексная литиевая смазка с присадками "Extreme Pressure" (экстремальные нагрузки) без графита специально разработана для смазывания роликоподшипников в автомобилях. Обладая хорошими характеристиками стойкости к окислению, работы с большим удельным давлением и антикоррозийной защиты, данная смазка может в большинстве случаев с легкостью заменить смазки на основе бентонита. Ее характеристики работы с большим удельным давлением обеспечивают устойчивость к ударным нагрузкам. Превосходная перекачиваемость даже при низких температурах позволяет использовать смазку в распределительных механизмах. Кроме того, смазка обеспечивает регулярный поток в тончайших трубках автоматических смазочных систем. Антикоррозийные присадки эффективно защищают металлические поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данная смазка подходит для использования как в промышленном оборудовании, так и в автомобилях. Свойства продукта делают его выбором номер один для различных применений подшипников, включая условия с очень тяжелыми нагрузками, вибрациями и скачками температуры до 180 °C. Диапазон температур от -30 °C до +140 °C, макс. +180 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Противозадирные свойства: отличное противозадирное действие
Противоизносные свойства и стойкость к окислению: высокий уровень защиты систем
Температурная стабильность: отличные свойства при высоких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN	51502
DIN	KP2.5N-30
ISO	12924
MAN	284 Li-H2

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Текстура	Visual		Smooth
Цвет	VISUAL		RED
Классификация NLGI	ASTM D217		2.5
Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов)	ISO 2137	0.1 mm	260
Температура каплепадения	ISO 2176/IP 396	°C	270
Нагрузка при испытании методом четырех шаров	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2800
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	210

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV