

WOLF AROW HVLPD ISO 46

29/10/2025
4426

Це олива для гідравлічних систем із мийними властивостями преміальної якості, яка містить добірні присадки, що перешкоджають зношуванню та окисненню, а також має ефективні антикорозійні й антипінні властивості. Вона здатна поглинати певну кількість води, не мутніючи та не змінюючи свої властивості. Має кращі характеристики в'язкості й температурні властивості в порівнянні зі стандартними оливами для гідравлічних систем.

ЗАСТОСУВАННЯ

Оливу для гідравлічних систем цього типу особливо рекомендується використовувати в системах, які піддаються значним коливанням температури та в яких конденсується вода. Тому вона використовується головним чином в позашляховому та будівельному обладнанні, а також у промислових установках, де неможливо уникнути проникнення води, наприклад на металургійних заводах або в гірничій промисловості.

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: винятковий захист
Антипінні властивості: чудові антипінні властивості
Температурна стійкість: відмінна стабільність в'язкості

SPECIFICATION LEVEL

DIN 51524 T3 HVLPD ISO 6743-4 CLASS L-HV HV-LP

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.878
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	47.6
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.35
Індекс в'язкості	ASTM D2270		152
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання COC	ASTM D92	°C	214

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

