

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 LL III

Cette huile moteur entièrement synthétique a été formulée pour répondre aux spécifications de différents équipementiers. Elle satisfait les exigences de l'ACEA et de l'API, car outre son excellente fluidité, elle garantit une protection avancée du moteur, quelles que soient les conditions de conduite. Ce produit peut ne pas être disponible dans votre région. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus d'informations.

APPLICATIONS

Sa formulation a été conçue pour répondre aux spécifications VW 504.00 et 507.00. Cette huile moteur peut être utilisée pour l'entretien de différents moteurs EURO 4 et EURO 5 équipés de filtres à particules diesel.

FONCTIONNALITÉS

Protection des systèmes de post-traitement: protection intégrale du dispositif de post-traitement
Protection intégrale du moteur: propreté et durabilité exceptionnelles des moteurs

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|-------------|-------------|----------------|-------------------|
| ACEA | C2 | MB | 229.52 |
| ACEA | C3 | OPEL | GM-LL-A-025 |
| API | approval SN | OPEL | GM-LL-B-025 |
| API | CF | OPEL | OV 040 1547 - D30 |
| BMW | LONGLIFE-04 | PORSCHE | C30 |
| FIAT | 9.55535-S3 | VW | 503 01 |
| MB | 229.31 | VW | 504 00/507 00 |
| MB | 229.51 | | |

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test | Méthode | Unité | Résultat moyen |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Densité à 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.856 |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 68.0 |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 11.7 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | | 169 |
| B.N. [méthode HCL04] | ASTM D2896 | mg KOH/g | 8.3 |
| Point d'écoulement | ASTM D6892 | °C | -39 |
| Cendres sulfatées | ASTM D874 | Mass % | 0.7 |
| Point d'éclair COC | ASTM D92 | °C | 230 |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

