

WOLF AROW ARCTIC XHV 28

29/10/2025
24500

Ten w pełni syntetyczny olej hydrauliczny jest przeznaczony do użytku w obszarach o bardzo niskich temperaturach. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami detergentycznymi i dyspersyjnymi oraz niskim ryzykiem tworzenia się piany. Niezwykle wysoki współczynnik lepkości sprawia, że zachowuje ona maksymalną stabilność nawet przy dużych skokach temperatury.

ZASTOSOWANIA

Olej ten jest przeznaczony do układów hydraulicznych, w których temperatura początkowa jest bardzo niska i rośnie z czasem. Budownictwo, leśnictwo oraz górnictwo w regionach arktycznych to jedne z typowych zastosowań, do których ten olej został stworzony.

CECHY

Ochrona przed zużyciem i stabilność oksydacyjna: optymalne zabezpieczenie

Właściwości przeciwpienne: na doskonałym poziomie

Stabilność temperaturowa: wyjątkowa stabilność lepkości

SPECYFIKACJA

AFNOR	NF E 48-603 HV	ISO	6743-4, HV
AFNOR	NF E 48-690	DENISON	HF-2
AFNOR	NF E 48-691	EATON VICKERS	I-286-S
DIN	51524 T3 HVLP	EATON VICKERS	M-2950-S
ISO	11158, HV		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	29.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.87
Indeks lepkości	ASTM D2270		306
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-51
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	152

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

