

CHAMPION HYDRO HLP-D ISO 32

Це призначена для захисту гідравлічних систем рідина на основі мінеральної оливи, що містить систему ретельно підібраних присадок, зокрема присадок із мийними та диспергувальними властивостями. Вона відповідає вимогам HLPD.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива підходить для використання в гідравлічних системах, у яких через проникнення значної кількості води чи бруду потрібна висока диспергувальна здатність для запобігання витоку води в системі.

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: винятковий захист.

: чудові антипінні властивості.

Температурна стійкість: адекватна стабільність в'язкості.

SPECIFICATION LEVEL

DIN

51524 T2 HLPD

MAN

N698-H-LPD

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	33.34
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.865
Індекс в'язкості	ASTM D2270		120
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-30
Температура займання COC	ASTM D92	°C	210

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

