

# WOLF OFFICIALTECH OW30 MS-BHDI

15/12/2025  
65615

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on kehitetty erityisesti PSA EURO VI Blue HDi DW10F -moottoreille, joissa on pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä ja ahdin. Tämän öljyluokituksen hyvä kestävyys varmistaa pitkät öljynvaihtovälit. Tuote sopii myös biopolttoaineiden kanssa käytettäväksi. 5W40-luokan viiteöljyyn verrattuna se parantaa polttoainetaloudellisuutta 4,2 prosenttia.

## KÄYTTÖKOhteet

Tämä tuote on alun perin kehitetty pakolliseksi PSA EURO VI Blue HDi DW10F -moottoreissa ja erityisesti niissä, joiden varusteena on start-stop-tekniikkaa käyttävä e-HDI. Tuotetta voi käyttää myös muiden alkuperäisten laitevalmistajien (OEM) henkilöautoissa, jotka vaativat tätä viskositeettiluokkaa ja ACEA C2 -suorituskykyä. Optimaalinen koostumus nykyaikaisille ajoneuvoille, joilla on pidennetyt huoltovälit.

## OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana  
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt  
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

## LUOKITUKSET

ACEA	C2	FIAT	9.55535-GS1
CHRYSLER	MS 13340	IVECO	18-1811 Classe SC1 LV
CHRYSLER	MS 90047	PSA	B71 2312-2022
FIAT	9.55535-DS1		

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	52.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	9.6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		172
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.56
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	230
CCS-viskositeetti lämpötilassa -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5850

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

