

WOLF TRACTOFLUID 170 BM

14/04/2025
23121

Traktör, forklift ve farklı arazi ekipmanlarındaki otomatik şanzımanlar, CVT, hidrolik sistemler, ıslak frenler ve konvertörlere yönelik özel yağ. Uyarı: Üretici, motor dahil tüm parçaların yağlanması için yalnızca bir yağ belirttiğinde S.T.O.U. yağını kasteder.

UYGULAMALAR

Bu yağ Volvo BM'nin gereksinimlerini karşılar ve tarım traktörlerinin ve yoldışı ekipmanlarının şanzımanları, krikoları, arka dingilleri ve ıslak frenlerinin yanı sıra hidrolik sistemlerinde (vinçler, bağlantı kutusu, hidrolik direksiyon) kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleyici özellikler ve oksitlenme stabilitesi: üstün kritik parça koruması
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4	VALTRA	G2-08
ALLISON	C4	VALTRA	G2-B10
CASE	MAT 3505	VOLVO	approval 97303/WB101
CASE	MAT 3510	ZF	approval TE-ML 03E
CASE	MAT 3525	ZF	approval TE-ML 05F
CASE	MAT 3526	ZF	approval TE-ML 17E
CASE	MAT 3540	ZF	approval TE-ML 21F
CASE	MS1206	ZF	TE-ML 06B
CASE	MS1207	ZF	TE-ML 06D
CASE	MS1209	ZF	TE-ML 06E
CASE	MS1210	ZF	TE-ML 06F
CATERPILLAR	MTO	ZF	TE-ML 06H
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 06K
CHRYSLER	MS 10216	ZF	TE-ML 06M
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06N
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06P
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06R
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06S
JD	J20 C/D	ZF	TE-ML 06T
KOMATSU	KES 07.866		
KUBOTA	UDT		
MF	M 1127/M 1129A		
MF	M 1135		
MF	M 1143		
MF	M 1145		
NH	NH 410B		
SDFG	OT-1891		
SDFG	OT-1891A		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.875
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	68.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Viskozite indeksi	ASTM D2270		150
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	2900

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

