

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 RN

14/04/2025
65637

La formula di questo olio motore sintetico garantisce prestazioni del motore migliori e più pulite, senza ridurre i periodi di sostituzione dell'olio. L'ampia applicabilità di questo lubrificante consente di offrire una perfetta manutenzione per differenti veicoli di numerosi marchi.

APPLICAZIONI

Questo olio motore può essere utilizzato nei sistemi con o senza post-trattamento dei gas di scarico in cui erano necessari gli oli motore C3. Questo olio motore ha inoltre l'approvazione Renault RN 17, pertanto è possibile utilizzarlo al posto dei precedenti RN0700 e RN0710, permettendo in tal modo di effettuare l'assistenza ai vari modelli Dacia e Renault utilizzando questo olio motore.

CARATTERISTICHE

Protezione di post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento

Protezione totale del motore: pulizia e durata del motore eccezionali

Fuel Economy: consumi ed emissioni di CO₂ ridotti

SPECIFICA

ACEA
MB

C3
approval 226.52

RENAULT

RN17

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	60.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		197
B.N. (metodo HCLO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.78
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	226

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

