

WOLF OE LEVELTECH OW-30 CORE

08/07/2026
75655

Dieses Motorenöl auf Synthesebasis wurde entwickelt, um die zentralen Anforderungen von ACEA, API und ILSAC für Pkw zu erfüllen. Es bietet umfassenden Schutz für Abgasnachbehandlungssystem und Motor – unabhängig von den Fahrbedingungen.

ANWENDUNGEN

Formuliert, um aktuelle OEM-Spezifikationen zu erfüllen. Es eignet sich für die Wartung einer Vielzahl von EURO-4- und EURO-5-Motoren verschiedener Hersteller, mit oder ohne Dieselpartikelfilter.

MERKMALE

Breite Abdeckung: reduzierte Schmierstoffkosten.

Deutliche Reibungsreduzierung: verbesserte Kraftstoffeffizienz und niedrigere Emissionen.

EINSATZEMPFEHLUNG

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN Plus
API	SP
API	SQ
CHINESE STANDARD	GB VI A
CHINESE STANDARD	GB VI B
ILSAC	GF-6 A
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FIAT	9.55535-S3
GENESIS	SFU
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
LANCIA	SFU
LEXUS	SFU
MASERATI	SFU
MB	227.61
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
MB	229.61
MINI	SFU
MITSUBISHI	SFU
ROLLS-ROYCE	SFU
SSANG YONG	SFU
SUZUKI	SFU
TOYOTA	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	69.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viskositätsindex	ASTM D2270		175
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.78
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	225

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

