

WOLF COOLANT G11 GREEN -17°C

14/04/2025
50157

Rozcieńczony płyn chłodzący na bazie glikolu etylenowego do stosowania w silnikach. Wykorzystuje inhibitor kwasu nieorganicznego (IAT), nie zawiera azotanów, amin i fosforanów (NAP) i zawiera boran oraz krzemian. Ta zaawansowana technologia pozwoliła na wyeliminowanie zjawiska powstawania żelu krzemionkowego charakterystycznego dla produktów niższej klasy. Roztwór gotowy do pracy.

ZASTOSOWANIA

Przystosowany do stosowania w gorącym klimacie, we wszystkich silnikach, również skonstruowanych ze stopów aluminium. Najlepszy wybór do układów chłodzenia z mosiężno-miedzianymi chłodnicami i nagrzewnicami, a zwłaszcza do stosowanych w nich lutów ołowiovych. Środek jest przeznaczony do użytku w otwartych oraz zamkniętych obiegach chłodzenia (w pojazdach i systemach grzewczych) i chroni przed zamarzaniem w temperaturze do -17°C.

Roztwór jest gotowy do użytku i można go stosować przez cały rok.

CECHY

Właściwości chroniące przed zamarzaniem: doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Właściwości antykorozyjne: wyjątkowa ochrona antykorozyjna

Całkowita ochrona układu: doskonała wymiana i rozpraszanie ciepła

SPECYFIKACJA

AFNOR	NF R 15-601	FORD	SSM-97B9102A
ASTM	D3306	GM	B 0400240
ASTM	D4985	GME	13368
BS	6580	MAN	324 NF
POLISH STANDARD	PN-C-40007	MB	325.0
SAE	J1034	MTU	MTL 5048
BMW	N600.69.0	SAAB	690 1599
DAVID BROWN	DBL-7700	SCANIA	S28917.3
DTFR	29C100	SCANIA	TB 145
FIAT	55523/1	VW	TL 774-C (G11)

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
pH	ASTM D1287		8.1
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.054
Barwa	VISUAL		GREEN
Punkt krzepnięcia (refraktometr)	ASTM D3321	°C	-17
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	66.0

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

