

WOLF GUARDTECH

SAE 50 CF-4/SG

11/11/2025
21205

Ensisijaisesti dieselmootoreille tarkoitettu yksiasteöljy (turbolla tai ilman, vuosimallit 1989–1994). Tuotteen ominaisuudet: erittäin tehokas suoja hapettumista vastaan, hyvät puhdistus- ja dispergointiominaisuudet, tehokas happojen neutralisointi ja hyvä voiteluteho.

KÄYTTÖKOhteet

Erityisesti tehontuotantoon käytettäville tai kuorma-autojen kiinteille dieselmootoreille sopiva moottoriöljy lämpimään ilmastoon.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: suojaa moottoria ja pitää sen puhtaana

LUOKITUKSET

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.901
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	199
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		97
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-18
Sulfaattihukka	ASTM D874	Mass %	1.10
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	244

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

