

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C4

Bu yağ, Renault motorların emisyon son işlem sistemleri için üstün koruma sağlamak üzere özel olarak formüle edilen, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır.

UYGULAMALAR

Binek otomobillerin bir DPF ve bir TWC [Üç Yollu Katalizör] ile donatılan, turbolu veya turbosuz benzinli ve dizel motorlarında kullanılır.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem sistemi için eksiksiz koruma
Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Yakıt ekonomisi: daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C3	MB	approval 226.51
ACEA	C4	MB	approval 229.51
FIAT	9.55535-S4	RENAULT	RN 0720
MB	229.31	SUZUKI	SFU

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.852
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	67.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	11.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		173
B.N. [HCL04 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
-30°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5800
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.5
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

