

WOLF RACING OW-40 ESTER

14/04/2025
65513

Este lubrificante de competição enriquecido com éster totalmente sintético aumenta a proteção do motor e protege totalmente todas as peças lubrificadas. Esta poderosa fórmula abrange uma grande parte do mercado de veículos de corrida graças às suas propriedades de elevada qualidade. A sua grande fluidez a baixas temperaturas assegura uma proteção completa de todas as peças logo após o arranque do motor. Tem uma cor azul.

APLICAÇÕES

Este lubrificante foi especificamente concebido para motores de corrida que trabalham num amplo intervalo de temperaturas e rpm.

CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo.
Estilo de condução: condução desportiva.

ESPECIFICAÇÕES

PORSCHE C40 GT

PROPRIEDADES

| Teste | Método | Unidade | Resultado médio |
|---------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Densidade a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.852 |
| Viscosidade cinemática a 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 14.5 |
| Ponto de fluidez | ASTM D6892 | °C | -57 |
| Viscosidade cinemática a 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 83.2 |
| Índice de viscosidade | ASTM D2270 | | 182 |
| Cor | VISUAL | | DARK BLUE |
| Ponto de inflamação COC | ASTM D92 | °C | 226 |

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.