

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W30 MS

Це напівсинтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив високого ступеня очищення. Цю оливу з низьким вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки виготовлено із спеціально пристосованого пакета присадок для відповідності стандартам щодо викидів «Євро-5» «Євро-6» та U.S. EPA 07. У порівнянні з іншими моторними оливами вона забезпечує винятковий захист від зношування й гарантує нижче забруднення. Формула містить передовий модифікатор тертя для кращої економії палива.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для всіх чотиритактних дизельних двигунів «Євро-5» і «Євро-6» вантажівок з каталізаторами (наприклад, SCR) або без них, або із сажовими фільтрами. Відповідає вимогам більшості американських і європейських виробників, а також можна використовувати в двигунах попередніх поколінь («Євро-3» і «Євро-4»). Такий нижчий клас в'язкості спеціально розроблено для досягнення кращої економії палива.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист систем нейтралізації вихлопних газів
Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна
Економія палива: нижче споживання палива та менший рівень викидів CO₂

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	E7-04 Issue 2	DEUTZ	DQC-III-10 LA
ACEA	E9	MACK	EO-O Premium Plus
API	CJ-4/SN	MAN	M3575
CATERPILLAR	ECF-2	MTU	Oil Category 2.1
CATERPILLAR	ECF-3	RENAULT	RLD-3
CUMMINS	CES 20081	VOLVO	VDS-4

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	72.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		152
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
В'язкість CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура займання COC	ASTM D92	°C	224

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

