WOLF VITALTECH
5W30 GAS

25/09/2026
22114

W pełni syntetyczny środek smarujący wyprodukowany w oparciu o wyselekcjonowane wysokiej jakości oleje bazowe oraz doskonałe dodatki najnowszej generacji. Opracowany szczególnie z myślą o spełnieniu rygorystycznych wymagań samochodów osobowych napędzanych paliwami LPG, CNG i Dual Fuel. Silniki zasilane gazem charakteryzują się wyższą temperaturą spalania przez co wymagają specjalnej technologii chroniącej zawory i neutralizującej powstające kwasy.

ZASTOSOWANIA

Ten olej można stosować w silnikach zasilanych LPG, CNG i Duel Fuel w samochodach osobowych. Dzięki wysokiej jakości zapewnia on długie przerwy między wymianami oleju, zgodnie z zaleceniami producenta.

CECHY

Ochrona silnika: wysoki poziom czystości i trwałości silnika
Rozruch na zimno: wysoki poziom płynności w niskiej temperaturze
Wydłużony okres między wymianami: celem jest długi okres między wymianami

SPECYFIKACJA

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF	VW	502 00 < 2017

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	68.1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		168
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-42
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.8

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV