

CHAMPION MOTO HP 4T 20W50 MULTI

Это масло для четырехтактных двигателей мотоциклов гарантирует плавное и стабильное движение. Высокая вязкость смазки при высоких температурах обеспечивает полную защиту двигателя при движении в жарких условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло разработано для двигателей, коробок передач и мокрого сцепления четырехтактных мотоциклов. Оно идеально сбалансировано для соответствия требованиям ряда производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличенный срок службы мотоцикла.: Увеличенный срок службы мотоцикла.

Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.: Более простое управление запасами жидкостей благодаря широкой применимости масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API

SG/CD

JASO

MA2

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	159
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		127
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

