

WOLF ESSENTIAL SN/CF C3 5W40 PI

14/04/2025
75608

Bu tam sentetik motor yağı, binek otomobillerde ACEA ve API temel gereksinimlerini karşılar. Kurum parçacıklarının dağılmasını sağlar ve pistonda tortu oluşumunu önler.

UYGULAMALAR

Bu motor yağı, emisyon son işlem sistemi bulunan veya bulunmayan ortak yakıt yollu doğrudan yakıt enjeksiyon sistemleri dahil olmak üzere doğrudan enjeksiyonlu dizel motorlar için önerilir.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: Emisyon son işlem sistemi için eksiksiz koruma
Tüm motorun korunması: Mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.31	VW	505 01

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.849
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	80.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		177
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız