

CHAMPION MOTO HP 2T TRANSMISSION OIL 10W40

Spezieller Schmierstoff für Getriebe von Motorrädern mit Zweitaktmotor und Ölbadkupplung. Seine spezielle Zusammensetzung sorgt für ein problemloses Schalten der Gänge und beeinflusst das Rutschverhalten der Kupplung positiv, sodass die Fahrbedingungen optimiert werden.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für alle Getriebe mit Ölbadkupplung geeignet. Exzellente Reinigungseigenschaften für die Kupplungsbeläge, stabiler Ölfilm und gute Extreme Pressure-Eigenschaften.

MERKMALE

Extreme Pressure-Eigenschaften: gute EP-Eigenschaften
Verschleiß- und Oxidationsstabilität: adäquater Systemschutz

EINSATZEMPFEHLUNG

API GL-3

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	90.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viskositätsindex	ASTM D2270		160
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	222
Farbe	VISUAL		GREEN
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	8

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

