

CHAMPION ACTIVE DEFENCE SAE 40

Jest to prosty olej mineralny, skomponowany z wysokorafinowanych olejów bazowych.

ZASTOSOWANIA

Olej silnikowy bez substancji czyszczących, do stosowania również w przypadku przekładni o dużym obciążeniu. Smarowanie ręczne [oliwiarka]. Smarowanie sprężarek powietrza przy niskich temperaturach na wylocie lub gdy wymagany jest olej klasy DIN-VC.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: ochrona i czystość silnika

SPECYFIKACJA

API

SA

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	140
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		93
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-12
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	260

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

