

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF D/M ULV

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff für Automatikgetriebe, der auf sorgfältig ausgewählten, extrem hochraffinierten Grundölen basiert. Der hohe Viskositätsindex, die exzellente Oxidationsstabilität sowie ausgezeichnete Reibungs- und Verschleißschutzeigenschaften sorgen für eine hervorragende Kraftstoffeffizienz und erfüllen die Anforderungen der meisten neuen Automatikgetriebe von Ford und GM.

ANWENDUNGEN

Bei diesem Öl handelt es sich um ein neues Automatikgetriebeöl mit ultra-niedriger Viskosität für MY 2017, GM Hydra-Matic 10L90-Automatikgetriebe [Serie 10Lxx], die im Yukon, Camaro ZL-1, Cadillac Corvette, Tahoe und anderen Modellen mit Hinterradantrieb verwendet werden. Es wird im Ford Raptor und F-150 verwendet und ist als 10R80-Automatikgetriebe bekannt. Das Automatikgetriebeöl-Pendant von Ford ist bekannt als Mercon ULV und WSS-M2C949-A.

MERKMALE

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrationen

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

EINSATZEMPFEHLUNG

AISIN-WARNER	AW-2	FORD	XT-12-QULV
FORD	2 537 413	GM	DEXRON ULV
FORD	2537407	GM	GM9986396
FORD	HU7J M2C949 AB	GM	GMW16954
FORD	HU7J M2C949 BA	NISSAN	MATIC-P
FORD	MERCON ULV	VW	G F53 006 M2
FORD	WSS-M2C949-A	VW	G F53 007 M4

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	19.8
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	4.55
Viskositätsindex	ASTM D2270		151
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3700
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	182
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

