WOLF OFFICIALTECH
GL-4 75W-90 V

25/09/2026
2319

Dit is een volsynthetische hoogwaardige long drain, handmatige transmissieolie voor zware omstandigheden, geschikt voor het verlengen van olieverversingsintervallen tot 800.000 kilometer.

TOEPASSINGEN

Deze handmatige transmissieolie voor extreme omstandigheden kan worden gebruikt in alle overdrive Volvo I-schakeltransmissies en andere zware geautomatiseerde handgeschakelde transmissies.
Ook geschikt voor Mack mDrive-transmissies.

KENMERKEN

Anti-slijtage-bescherming: lange levensduur van de transmissie
Levensduur van de olie: hoge thermische en oxidatiestabiliteit
Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen

SPECIFICATIES

API	GL-4	MACK	TO-A PLUS
API	MT-1	MB	235.11
ALLISON	TES 439	NAVISTAR	MPAPS B-6816 TYPE 2
ARVIN MERITOR	O-81	VOLVO	97315
DTFR	13B110	VOLVO	97318
EATON	PS-386	VOLVO	97319

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	103
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.7
Viscositeitsindex	ASTM D2270		162
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	230

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV