

# HD SAE 40 CF-2

Aceite de motor monogrado detergente con bajo contenido en ceniza, según los requisitos de la especificación 7SE270 Detroit Diesel con un límite máximo de ceniza sulfatada del 0,8%, para su uso en motores diésel de 2 tiempos. No se recomienda el uso de este tipo de aceite si se usa combustible con un alto contenido en azufre (más del 0,5% de azufre).

## APLICACIONES

Este aceite se utiliza principalmente en motores Detroit Diesel de dos ciclos de las series 53, 71, 92 y 149, además se puede usar para la lubricación de motores de gasolina y diésel de aspiración natural, en condiciones climáticas cálidas, cuando se recomiendan aceites de motor que cumplan con los requisitos API SE, SF, CC y CD-II.

## CARACTERÍSTICAS

- Protección total del motor: Protección y limpieza del motor

## DESEMPEÑO

### ESPECIFICACIONES

API - CD II  
API - CF-2

MIL - L-46152 B  
DETROIT DIESEL - 6V92TA-TEST

DETROIT DIESEL - 7SE270-SPEC-  
IFICATION

## PROPIEDADES TÍPICAS

ENSAYO	MÉTODO	UNIDAD	RESULTADO MEDIO
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.894
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	130
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Índice de viscosidad	ASTM D2270		109
Número de basicidad (método del HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-21
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.8
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	256

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.