

WOLF GUARDTECH 15W50 SL/CF

21/05/2025
14138

Bu yağ, özenle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağları temel alan yarı sentetik bir yağdır. Yüksek sıcaklıklardaki performansı ve eskimeye karşı direnciyle diğer yağlardan bir adım öndedir. Uyarlanmış bileşimi, motorun her koşulda en iyi şekilde temizlenmesini garanti eder. Katalizörü korur ve optimum motor koruması sağlar.

UYGULAMALAR

Bu yağ, tüm 4 zamanlı benzinli veya dizel, süperşarjlı (turbo) ya da doğal aspirasyonlu motorların yağlanması için özel olarak geliştirilmiştir ve üreticilerin en son normlarını karşılar.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: iyi motor koruması ve temizliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B3-16	API	SL/CF
ACEA	A3/B4	MB	229.1

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.880
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	134
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		150
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6600
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.03
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	225

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız