

WOLF VITALTECH 5W40 PI C3

03/05/2025
21116

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie dobranych olejach bazowych o wysokiej jakości. Wzbogacony doskonałymi dodatkami, aby spełniać wymagania specyfikacji VW 505.01 pod względem odporności na utlenianie, gęstnienie i osadzanie się w silniku. Jest to olej typu Mid SAPS (z zawartością popiołu siarczanowego, fosforu i siarki), odpowiadający wymaganiom normy Euro 4 i Euro 5. Zapewnia dobrą ochronę elementów układu oczyszczania spalin i filtrów cząstek stałych w silnikach Diesla.

ZASTOSOWANIA

Polecany szczególnie do smarowania wszystkich silników TDI z pompowtryskiwaczami i oraz silników typu turbodiesel z układem Common Rail. Do samochodów poza okresem gwarancji, w przypadku których zalecane są produkty zgodne ze specyfikacją VW 502.00.

CECHY

Ochrona systemów oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie
Całkowita ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika
Oszczędność paliwa: niskie zużycie paliwa i emisja CO₂

SPECYFIKACJA

ACEA	C3
API	approval SN
API	CF
BMW	LONGLIFE-04
FIAT	9.55535-GH2
FIAT	9.55535-S2
FORD	WSS-M2C917-A
GM	dexos2™
MB	226.5
MB	229.31
MB	approval 229.51
PORSCHE	A40
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	502 00
VW	approval 505 00
VW	approval 505 01

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	84.7
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Indeks lepkości	ASTM D2270		170
B.N. (metoda HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Lepkość SDW w temp. -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5970
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.8
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	235

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

