

WOLF BRAKE FLUID DOT 5.1

14/04/2025
5038

Tämä syntetisoinen jarruneste on tarkoitettu hydraulijarruihin, joissa jarrunesteen laatu on ensisijaisen tärkeää. Koostumus takaa hyvän kemiallisen vakauden, erinomaisen suojan kertymiä vastaan sekä erinomaisen hapettumiseneston. Neste sopii kaikille jarrujärjestelmien tavallisimmille materiaaleille.

KÄYTTÖKOhteet

Soveltuu kaikille hydraulijarruille (myös ABS-jarruille), joiden valmistajan vaatimukset ovat samat kuin alla. Sopii myös ohjaustehostimen ja momentinmuuntimen öljyksi. Käyttölämpötila: -40 °C ... +270 °C.

OMINAISUUDET

Kiehumispiste: erittäin korkea kiehumispiste, turvallinen jarrutus
Korroosionesto-ominaisuudet: suojaa jarrujärjestelmää kattavasti
Elastomeerien yhteensopivuus: ei vuotoja eikä nestehäviöitä

LUOKITUKSET

FMVSS	116 DOT 4	ISO	4925 Class 5.1
FMVSS	116 DOT 5.1	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3&4		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	2.16
pH	ASTM D1287		7.49
Tasapainoisen palautuksen kiehumispiste (ERBP)	ASTM D1120	°C	275
Kostean tasapainoisen palautuksen kiehumispiste (WERBP)	ASTM D1120	°C	187
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D445	mm ² /s	810

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

