

# CHAMPION OEM SPECIFIC OW30 SP

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt, ja se on kehitetty erityisesti täyttämään BMW Longlife-12 FE ja Ford WSS M2C950-A -luokitusten vaatimukset. Öljy sopii uusinta tekniikkaa käyttäviin turbomoottoreihin, jotka edellyttävät hyvää suorituskkyä ja alhaista öljyn viskositeettia.

## KÄYTTÖKOhteet

Tämän tuotteen käyttö on pakollista uusimmissa BMW:n ja Fordin bensiini- ja dieselmoottoreissa, ja sitä voi käyttää myös muissa ajoneuvoissa, jotka vaativat ACEA C2 -luokitusta. Nykyaikaisiin autoihin erinomaisesti sopiva, poikkeuksellisen vahva öljykalvo ei hajoa ja vähentää kitkaa, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta ja luotettavuutta.

## OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana  
Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt  
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

## LUOKITUKSET

|                   |                       |             |           |
|-------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| ACEA              | A5/B5-21              | ROLLS-ROYCE | SFU       |
| ACEA              | C2                    | SSANG YONG  | SFU       |
| API               | SN Plus               | SUZUKI      | SFU       |
| API               | SP                    | TOYOTA      | SFU       |
| API               | SP/RC                 | VW          | VWC 53035 |
| ILSAC             | GF-5                  | VW          | VWC 53074 |
| ILSAC             | GF-6A                 |             |           |
| ALFA ROMEO        | SFU                   |             |           |
| BMW               | LONGLIFE-12FE         |             |           |
| DTFR              | approval 15D100       |             |           |
| FIAT              | 9.55535-DS1           |             |           |
| FIAT              | 9.55535-GS1           |             |           |
| FORD              | approval WSS-M2C950-A |             |           |
| FORD              | WSS-M2C957-A1         |             |           |
| GENESIS           | SFU                   |             |           |
| HONDA             | SFU                   |             |           |
| HYUNDAI           | SFU                   |             |           |
| JAGUAR-LAND ROVER | STJLR.03.5007         |             |           |
| KIA               | SFU                   |             |           |
| LANCIA            | SFU                   |             |           |
| LEXUS             | SFU                   |             |           |
| MASERATI          | SFU                   |             |           |
| MB                | 229.61                |             |           |
| MB                | approval 227.61       |             |           |
| MINI              | SFU                   |             |           |
| MITSUBISHI        | SFU                   |             |           |
| OPEL              | OV 040 1547 - G30     |             |           |

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)



## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                           | Menetelmä  | Yksikkö            | Keskimääräinen tulos |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Tiheys lämpötilassa 15 °C                       | ASTM D4052 | g/ml               | 0.843                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 48.3                 |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 9.8                  |
| Viskositeetti-indeksi                           | ASTM D2270 |                    | 194                  |
| B.N. [HClO <sub>4</sub> -menetelmä]             | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 9.4                  |
| Jähmepiste                                      | ASTM D6892 | °C                 | -48                  |
| Leimahduspiste [COC]                            | ASTM D92   | °C                 | 224                  |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

