

WOLF GUARDTECH

SAE 40 CF-4/SG

14/04/2025
21204

Huile moteur monograde de haute qualité convenant aux moteurs diesel (suralimentés ou aspirés naturellement) et aux moteurs à essence dans toutes les circonstances.

APPLICATIONS

Cette huile est particulièrement recommandée pour les moteurs diesel réparés, le matériel de travaux publics et les parcs mixtes de camions et de voitures.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: protection et propreté du moteur

SPÉCIFICATIONS

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	136
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14
Indice de viscosité	ASTM D2270		100
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-27
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	1.10
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	235

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

