

CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 LS GL 5

Olej mineralny skomponowany z parafinowych olejów bazowych oraz dodatków na bazie siarczka fosforu. Specjalny modyfikator tarcia nadaje temu olejowi niezbędne właściwości wymagane w przypadku mechanizmów różnicowych o ograniczonym poślizgu.

ZASTOSOWANIA

Ten olej jest stosowany głównie we wszystkich hypoidalnych osiach tylnych o ograniczonym poślizgu.

CECHY

Właściwości przeciwcierne: płynna i łatwa zmiana przełożeń
Ochrona przed zużyciem: długi czas eksploatacji przekładni
Dłuższa żywotność oleju: dowiedziona odporność na degradację

SPECYFIKACJA

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.897
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	145
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Indeks lepkości	ASTM D2270		97
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-30
Lepkość Brookfield w temp. -26 C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	210

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

