

WOLF EXTENDTECH 75W90 LS GL 5

02/03/2026
2410

Bu, titizlikle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağlarla üretilmiş yarı sentetik bir madeni yağdır. Bu yağ, düşük viskoziteli madeni yağ gerektiren sınırlı kayma veya kilitleme mekanizmasıyla donatılmış diferansiyellerde aşırı yüksek basınçta kullanıma yöneliktir.

UYGULAMALAR

Bu yağ genellikle, sınırlı kaymalı mekanizmaya sahip hipoit arka dingillerde ve yüksek güçlü araçların, SUV'ların ve tüm tekerleklerden çekişli araçların (AWD) transfer kutularında kullanılmaktadır. SAE 75W90 ve 75W85 uygulamaları için uygundur.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: akıcı vites değiştirme
Yıpranmaya karşı koruma: uzun şanzıman ömrü
Uzun yağ ömrü: optimum termal ve oksitlenme stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.8697
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	73.72
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	15.17
Viskozite indeksi	ASTM D2270		218
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	130000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	>185

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız