

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W-30 C2/C3 EXTRA

Tämä API SQ -synteettinen moottoriöljy perustuu huolellisesti valittuihin, erittäin korkealaatuisiin perusöljyihin ja on formuloitu hyödyntäen viimeisintä teknologiaa katalysaattoriyhteensopiville moottoriöljyille. Sen erityinen koostumus yhdistää polttoainetaloudellisuuden entistä pidempään käyttöikään. Entistä vähäisempi tuhkan muodostus suojaa hiukkassuodattimia ja pakokaasun jälkikäsittelylaitteita.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä dexos™ 2 -luokitusta edellytetään kaikissa uusissa GM/Opel/Vauxhall/Chevroletin diesel- ja bensiinimalleissa. GM/Opel on ilmoittanut, että dexos™ 2 -vaatimus on taaksepäin yhteensopiva vanhempien GM/Opel-vaatimusten [GM-LL-A-025 ja GM-B-LL-025] kanssa. Valtaosa GM/Opel/Vauxhall/Chevroletin diesel- ja bensiinijoneuvoista voi käyttää dexos™ 2 -voiteluaineita. Laaja soveltuvuus: sekä ACEA C3 [saksalaiset OEM-valmistajat] että C2 [PSA] sekä kattaa myös API SQ:n.

OMINAISUUDET

Jälkikäsittelysuojaus: täydellinen jälkikäsittelylaitteiden suojaus.

Polttoainetaloudellisuus: vähentää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja kestävyys.

LUOKITUKSET

ACEA	C2	PSA	B71 2290-2014
ACEA	C3	RENAULT	RN 0700
API	SN	RENAULT	RN 0710
API	SN Plus	RENAULT	RN17 Level
API	SP	VW	502 00 < 2017
API	SQ	VW	505 00
BMW	approval LONGLIFE-04	VW	505 01
CHRYSLER	MS 11106		
FIAT	9.55535-S1		
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos™1 Gen 2		
GM	dexos™1 Gen 3		
GM	dexos™2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		
OPEL	OV 040 1547 - D30		
OPEL	OV 040 1547 - G30		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		169
B.N. [HClO ₄ -menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

