

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

20W CF-4/SG

Soğuk iklimlerde kullanılan dizel motorlar [süperşarjlı veya doğal aspirasyonlu] ve benzinli motorlarda kullanıma uygun, yüksek kaliteli genel amaçlı madeni yağ.

UYGULAMALAR

Bu yağ özellikle sabit dizel motorlar, inşaat makineleri ve ağır vasıtalar ile otomobillerden oluşan karma filolar için tavsiye edilmektedir. Ayrıca hidrolik yağ [ör. Caterpillar] olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: motor temizliğinde yüksek performans

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E2/E1	MAN	270
API	CF-4/SG	MB	227.0
MIL	L-2104 E	ZF	TE-ML 03A
MIL	L-46152 E	ZF	TE-ML 06A
CATERPILLAR	T0-2	ZF	TE-ML 07D

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.883
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	55.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		116
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.88
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

