

WOLF OUTBOARD 4T 10W40

05/06/2026
1926

Це напівсинтетичне мастило створено з ретельно відібраних базових олив високого ступеня очищення. Цю моторну оливу для чотиритактних двигунів спеціально розроблено для відповідності вимогам специфікації NMMA FC-W. Ця олива забезпечує покращений захист від корозії навіть у солоній воді. Вона також містить унікальний пакет протизношувальних присадок, що базується на основі використання технології сполук молібдену й цинку.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу спеціально призначено для змащування сучасних чотиритактних підвісних двигунів (наприклад, Mercury Marine і Yamaha). Також можна використовувати в чотиритактних підвісних двигунах попередніх поколінь.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна.

SPECIFICATION LEVEL

API	SJ	NMMA	FC-W
API	SL	NMMA	FC-W CAT

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	86.14
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.94
Індекс в'язкості	ASTM D2270		167
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання COC	ASTM D92	°C	230

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

