WOLF OE LEVELTECH 5W-30 UHPD

25/09/2026
75707

Ten syntetyczny olej silnikowy spełnia wymogi szerokiej gamy producentów pojazdów ciężarowych. Jego formuła o niskiej lepkości i zaawansowane modyfikatory tarcia pozwalają zwiększyć oszczędność paliwa.

ZASTOSOWANIA

Ten wszechstronny olej może być wykorzystywany w szerokiej gamie silników spełniających normy EURO V i EURO VI. Spełnia on wymogi różnych producentów silników do pojazdów drogowych i terenowych, np. Caterpillar, Cummins, DAF, Daimler Truck, Iveco, MAN, Renault, Scania czy Volvo.

CECHY

Lepkość i tarcie: celem jest niskie tarcie i niska lepkość
Szerokie zastosowanie: może być stosowany do obsługi wielu pojazdów w ramach jednej floty

SPECYFIKACJA

ACEA	E11
ACEA	E6-16
ACEA	E7
ACEA	E8
ACEA	E9-16
API	CI-4
API	CJ-4
API	CK-4
API	SN
JASO	DH-2
CATERPILLAR	ECF-3
CUMMINS	CES 20077
CUMMINS	CES 20081
CUMMINS	CES 20086
DAF	EXTENDED DRAIN
DAF	PSQL 2.1 E
DAF	PSQL 2.1 E LD
DETROIT DIESEL	DFS 93K218
DETROIT DIESEL	DFS 93K222
DEUTZ	DQC IV-10 LA
DEUTZ	DQC-IV-10
DEUTZ	DQC-IV-18 LA
DEUTZ	TTCD
DTFR	13D110
DTFR	15C100
DTFR	15C110
DTFR	15C120
FORD	WSS-M2C213-A1
IVECO	18-1804 Classe TLS E9
MACK	EO-M PLUS
MACK	EO-N
MACK	EO-N Premium Plus
MACK	EO-O Premium Plus
MACK	EO-S 4.5
MAN	M3271-1
MAN	M3277
MAN	M3477
MAN	M3575
MAN	M3677
MAN	M3775
MB	235.28
MTU	Oil Category 2.1
MTU	Oil Category 3
MTU	Oil Category 3.1
RENAULT	RGD
RENAULT	RLD
RENAULT	RLD-2
RENAULT	RLD-3
RENAULT	RLD-4
RENAULT	RXD
SCANIA	LDF-3 (excl. V8 engines)
SCANIA	LDF-4
VOITH	Retarder Oil Class B
VOLVO	VDS-3
VOLVO	VDS-4
VOLVO	VDS-4.5

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm^2/s	74.6
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm^2/s	12.2
Indeks lepkości	ASTM D2270		161
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.99
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	222

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV