



# CHAMPION ACTIVE DEFENCE 80W90 GL 1, GL 3

*Dies ist ein Schmierstoff für Getriebe und Hinterachsen mit Kegelzahn- oder Schraubenrädern. Er besteht aus hochraffinierten Grundölen mit verschleiß- und stockpunktverringernden Additiven.*

## ANWENDUNGEN

*Eingesetzt werden kann dieser Schmierstoff in Schaltgetrieben und Hinterachsen, für die Öle nach API GL-1 und GL-3 vorgeschrieben sind. Dies trifft z. B. für die meisten Fiat/Iveco- und Volvo-Lkw sowie für Fuller-Getriebe zu.*

## MERKMALE

*Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer*

## EINSATZEMPFEHLUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| **API** | GL-1 | **VOLVO** | 97305 |
| **API** | GL-3 | | |

## TYPISCHE KENNDATEN

| Test | Methode | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Dichte bei 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.889 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 115.1 |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 14.7 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | | 131 |
| Stockpunkt | ASTM D6892 | °C | -33 |
| Brookfield Viskosität bei -26 C | ASTM D2983 | mPa.s | 130000 |
| Flammpunkt COC | ASTM D92 | °C | 212 |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

**CHAMPION CHEMICALS NV**
*G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium*
*Tel. +32 3 870 00 00*
***www.championlubes.com***

*The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium*