

# WOLF AGRIFLOW BIOCHAIN

14/04/2025  
5503

Producto biodegradable de rápida descomposición, basado en aceites vegetales y componentes toxicológicamente neutros que los microorganismos absorben en el mínimo plazo posible. Tiene una relación excepcional de viscosidad y temperatura a bajas temperaturas. Tiene un gran poder adhesivo para este tipo de producto.

## APLICACIONES

Este producto se utiliza principalmente como lubricante biodegradable para motosierras.

## CARACTERÍSTICAS

Biodegradabilidad: aceite vegetal, rápida descomposición  
Adherencia: fuerte poder de adherencia

## ESPECIFICACIONES

ISO 68 CEC L-33-T-82

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.912
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	69
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.6
Índice de viscosidad	ASTM D2270		204
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-21
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	>200
Color	VISUAL		GREEN
Biodegradability	CEC L-33-T-82	%	>90

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

