

WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD

11/11/2025
1236

Dit is een minerale motorolie van hoge kwaliteit voor dieselmotoren, met een speciale formule die betrouwbare bescherming biedt voor alle dieselmotoren in een grote verscheidenheid aan bedrijfsomstandigheden. Dankzij het hoge gehalte aan actieve componenten kan de olie het hele jaar door onder de zwaarste omstandigheden worden gebruikt. De hoge weerstand tegen veroudering resulteert in langere olieversingsperioden.

TOEPASSINGEN

Kan worden gebruikt in alle moderne dieselmotoren, met of zonder turbocompressor en onder alle bedrijfsomstandigheden. Universeel toepasbaar, ook voor de meeste benzinemotoren. Geschikt voor oudere typen dieselmotoren van de voornaamste Amerikaanse en Europese fabrikanten. Voldoet aan de emissienormen Euro II en III.

KENMERKEN

Totale motorbescherming: prestaties op het gebied van het schoonhouden van de motor
Langer versingsinterval: lange periode tussen olieversen

SPECIFICATIES

ACEA	A3/B3-10	MACK	EO-L
ACEA	A3/B4-08	MAN	M3275-1
ACEA	E3-96 Issue 4	MB	229.1
API	CG-4/SJ	MTU	Oil Category 2
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS-2
DTFR	15B110		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	98.4
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viscositeitsindex	ASTM D2270		143
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.5
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-33
CCS-viscositeit bij -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	1.18
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	225

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

