WOLF OFFICIALTECH
0W-20 C5 P

06/08/2026
65657

Huile moteur pour véhicules de tourisme, ACEA C5 et à faible teneur en cendres sulfatées, soufre et phosphore, répondant à la toute dernière spécification B71 2010 de Stellantis/PSA, mais également adaptée aux moteurs essence et diesel des autres constructeurs automobiles qui exigent une huile ACEA C5 SAE 0W-20.

APPLICATIONS

Conçue spécifiquement pour les moteurs les plus récents du groupe PSA (Peugeot/Citroën/DS) qui exigent une huile PSA B71 2010 comme les moteurs Blue HDi, PureTech et hybrides, les moteurs équipés d'un système stop-start, etc. Cette huile ACEA C5 convient également aux moteurs essence et diesel des autres constructeurs qui exigent une huile ACEA C5 SAE 0W-20.

FONCTIONNALITÉS

Protection post-traitement: protection intégrale des dispositifs de post-traitement.
Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température.
Économies de carburant: des économies importantes de carburant et une forte réduction des émissions de CO2.

SPÉCIFICATIONS

ACEA	C5	TIANJIN	SFU
API	SN Plus	TOYOTA	SFU
API	SP		
ILSAC	GF-5		
ILSAC	GF-6A		
CHRYSLER	MS 6395		
FIAT	9.55535-CR1		
FIAT	9.55535-DM1		
FIAT	9.55535-DSX		
FIAT	9.55535-GSX		
HONDA	SFU		
HYUNDAI	SFU		
INFINITI	SFU		
KIA	SFU		
LEXUS	SFU		
MAZDA	SFU		
MB	229.71		
NISSAN	SFU		
OPEL	OV 040 1547 - A20		
PERODUA	SFU		
PSA	B71 2010-22		
ROEWE	SFU		
SCION	SFU		
SUBARU	SFU		
TATA	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	43.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.3
Indice de viscosité	ASTM D2270		170
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-48
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	232

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com