

# WOLF ESSENTIAL SN/CF C3 5W40 PI

14/04/2025  
75608

Ця повністю синтетична моторна олива відповідає ключовим вимогам ACEA та API для пасажирських автомобілів. Вона підтримує частинки сажі розсіяними й запобігає утворенню відкладень на поршнях.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Цю моторну оливу рекомендовано для дизельних двигунів із прямим уприскуванням палива, зокрема для систем із прямим уприскуванням палива Common Rail із системою нейтралізації вихлопних газів або без неї.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист систем нейтралізації вихлопних газів.

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна.

## SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.31	VW	505 01

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	80.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		177
B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	6.8
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

