

WOLF CORS 10W-40

14/04/2025
3503

İnşaat, tarım ve imar makinelerinde kullanılan donanımının yağlanması için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı ACEA E11 / API CK-4 formülü. Motorlar, hidrolik sistemler, manuel ve powershift şanzımanlar gibi pek çok uygulamayı kapsamına alır.

UYGULAMALAR

Motor uygulaması: Bu yağ parçacık filtreli veya filtresiz ağır hizmet tipi dizel motorların ve araçların yağlanması için önerilir. Aşama IIIB, Aşama IV Final ve Tier 4i, Tier 4 Final'in emisyon kontrol sistemlerine sahip en yeni motor teknolojilerinin yanı sıra eski nesillerin de (Aşama I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3) gereksinimlerine uygundur. Powershift veya manuel dişli kutuları, kuyruk mili. Tarım traktörlerinin ve arazi donanımının hidrolik sistemleri.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleme ve oksitlenme kararlılığı: kanıtlanmış kritik parça koruması.
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4	DTFR	15C100
ACEA	E11	EATON	GEARBOXES
ACEA	E9-16/E7/E5	FORD	WSS-M2C171-F1
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4	GLOBAL	DHD-1
API	CK-4	HITACHI	Tier 4F engines
API	SL	JCMA	HK 68W
ISO	VG 68 (After 100h)/HV	JD	JDQ-78X
JASO	DH-1/DH-2	KOBELCO	Tier 4F engines
ALLISON	C4	KOMATSU	CLUTCH: TO-40
ALLISON	TES 439	KOMATSU	HO56-HE
API	GL-4/SAE40	KOMATSU	HO-68
CASE	MAT 3509	KOMATSU	Tier 4F engines
CASE	MAT 3571	LIEBHERR	Hydraulic Systems
CASE	MAT 3572	LIEBHERR	Tier 4F engines
CASE	MAT 3622	MACK	EO-O Premium Plus
CASE	MS1230	MACK	EO-S 4.5
CASE	Tier 4F engines	MAN	M3275-1/M3575
CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a	MAN	M3775
CATERPILLAR	TO-4	MTU	Oil Category 2 / 2.1
CATERPILLAR	TO-4M	PERKINS	Tier 4F engines
CUMMINS	CES 20086/81/78/77/76	RENAULT	RLD-2/RLD-3
DANA	GEARBOXES	RENAULT	RLD-4
DETROIT DIESEL	DFS 93K222	VOLVO	VDS-3/VDS-4
DEUTZ	DQC-III-10/10LA	VOLVO	VDS-4.5
DEUTZ	DQC-III-18 LA	ZF	TE-ML 07D
DTFR	15B110		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.858
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	88.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.9
Viskozite indeksi	ASTM D2270		161
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

