

CHAMPION DIESEL TREATMENT

Tüm yakıt sistemini temizler, setan sayısını artırır ve gücü ve performansı eski haline getirir. Yanmayı iyileştirir ve yakıt tüketimini düşürür. Düşük kükürtlü yakıt durumunda dizel pompasını yağlar.

UYGULAMALAR

Ortak yakıt yolu dahil, turboşarjlı veya turboşarjsız tüm dizel motorlara yöneliktir. Doldurmadan önce bir şişenin tümünü yakıt deposuna ekleyin. Bir şişenin içeriği 50 ila 60 litre dizel yakıt için yeterlidir.

ÖZELLİKLER

Temizleme gücü: Yakıt sistemi için üstün temizlik

TEKNİK ÖZELLİKLER

/ /

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.860
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.4
B.N. [HCL04 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.2
Parlama noktası PMCC	ASTM D93	°C	130

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

