

CHAMPION OUTBOARD 80W90

Tämä vaihteistoille tarkoitettu erittäin korkean paineen voiteluöljy selviytyy sisäperämoottorien ja perämoottorien hankalista käyttöolosuhteista. Sen erinomainen hapettumisen kestävyys minimoi lietteen ja kuona-aineiden muodostumisen, mikä pidentää osien käyttöikää ja suojaa laitteistoa ruostumiselta ja korroosiolta vesiympäristössä. Se suojaa vaihteiston osia sovelluksissa, joissa on suuri vääntö pienissä nopeuksissa ja joissa esiintyy erittäin korkeaa painetta ja iskukuormitusta.

KÄYTTÖKOHEET

Tätä öljyä suositellaan vaihteiston voiteluun suurimpien kansainvälisten valmistajien sisäperämoottoreissa ja perämoottoreissa, jotka vaativat API GL 5 -laadun öljyä. Näitä valmistajia ovat muun muassa Evinrude, Johnson, Mariner, Suzuki, Honda, Yamaha, Tohatsu ja Nissan. Öljy ei välttämättä sovellu joillekin malleille, jotka vaativat erityisöljyä [etenkin vesiskootterit]. Tarkista asia käyttöoppaasta ennen öljyn valintaa.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden sujuva vaihto

Kulumisenestosuoja: vaihteiston pitkä käyttöikä

LUOKITUKSET

API GL-5 MIL L-2105 D

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	147
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		99
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	120000
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	215

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

